

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 496

Gewebe Masker

Werkstoffart:	Kombination aus starkem Gewebekleber mit einem hochwertigen Naturkautschukkleber und einer perforierten, lichtdurchlässigen Spezialfolie.
Verwendungszweck:	für großflächiges Abdecken und Schützen bei allen Maler- und Lackierarbeiten innen und außen bei denen es auf sicheren Schutz und starke Klebkraft ankommt.
Eigenschaften:	sehr robustes Gewebekleber für starke Beanspruchung mit hoher Anfangsklebkraft. Schützt sicher und zuverlässig, hohe UV-Beständigkeit. Die perforierte HDPE-Folie ist speziell beschichtet und legt sich eigenständig an den Untergrund.
Untergründe:	breites Einsatzspektrum für eine Vielzahl von Untergründen. Auch besonders für raue Untergründe einzusetzen. Bei kritischen Untergründen mit Probeklebung auf rückstandsfreies Entfernen prüfen.
Einsatzdauer:	innen und außen bis 1 Monat
Trägermaterial:	Gewebekleber mit Naturkautschukkleber
Farbton:	blaues Gewebe mit transparenter HDPE-Folie
Maße:	550 mm x 20 m, 1.100 mm x 20 m 1.400 mm x 20 m, 2.700 mm x 16 m
Kartoninhalt:	30 Rollen bei allen Maßen
Dicke:	Klebekleber 0,3 mm; Folie 0,01 mm
Klebkraft Stahl:	3,4 N/10 mm
Reißfestigkeit:	51 N/10 mm
Reißdehnung:	Klebekleber 12,5 %; Folie 150 %
Temperaturbeständigkeit:	bis 80 °C
Lagerung:	trocken bei +10 °C
Lagerbeständigkeit:	ca. 12 Monate



Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 02/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.